

VOLTEA™










światło zawsze przed Tobą

COMBI COMBI SQUARE

18W

oprawa LED typu downlight



150-300V 50/60Hz 	18 WAT	PF > 0,8 	80 lm/W	4000K 	
Ra > 80 	120° 		IP20 	IK 06 	0,47 0,50 



Wysoki współczynnik oddawania barw



zredukowane zjawisko tętnienia światła



Dwa kształty do wyboru: kwadratowy lub okrągły



uniwersalny montaż - nawierzchniowy lub wpuszczany po zdjęciu ramki

Napięcie zasilania	150-300V 50/60Hz	
Moc	18W	
Współczynnik mocy	>0,8	
Strumień świetlny	1440 lm	
Skuteczność	80 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra>80	
Kąt świecenia	120°	
Klasa ochronności	II	
Stopień szczelności	IP20	
Oporność na uderzenia	IK06	
Wymiary	Ø 225 x 31 mm	225x225x31 mm
Masa	0,47 kg	0,5 kg

Oświetlenie biur, gabinetów, urzędów, szkół, uczelni, obiektów opieki zdrowotnej, sklepów, butików, pomieszczeń hotelowych i mieszkalnych, korytarzy, klatek schodowych.

- * montaż wpuszczany lub nawierzchniowy dzięki odłączanej ramce
- * matowy klosz, jednorodny strumień światła
- * zredukowane zjawisko tętnienia światła
- * szeroki kąt świecenia
- * kwadratowa lub okrągła

Downlight klasy premium z wbudowanym wysokiej klasy zasilaczem. Swoją nazwę zawdzięcza unikalnej możliwości adaptacji do montażu natynkowego lub jako oprawa wpuszczana w sufit. Takie rozwiązanie pozwala zachować jedną linię wzorniczą opraw na sufitach niejednorodnych, a w przypadku firm dystrybucyjnych redukuje konieczność tworzenia podwójnego zapasu - jeden produkt o podwójnym przeznaczeniu. Oprawa posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80 i jednocześnie zredukowane do minimum tętnienie strumienia światła tak często występujące w tańszych rozwiązaniach. Polecana do pomieszczeń stałego przebywania osób. Dostępna w kształcie okrągłym i kwadratowym.

