

# VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą

## DETECTA Emergency

### 15W

Automatyczna oprawa LED  
z modułem awaryjnym z autotestem certyfikowana przez CNBOP



230V 50/60Hz 	15 WAT	PF 0,98 	≥110 lm/W	4500K 	PIR 	360° 	14m max 
<1lx - ∞ 	15 - 120s 	≥1h 	<24 h 100% 	IK 10 	IP 40 		0,61 kg 



bardzo wytrzymała,  
poliwęglanowa obudowa



zintegrowane czujniki  
ruchu i zmierzchu



zapewnia oświetlenie w  
przypadku awarii



certyfikowana przez  
CNBOP-PIB



wysokosprawne diody  
LED SMD



regulacja parametrów przy  
użyciu mikroprzełączników



wyprofilowana podstawa  
ułatwiająca montaż



wygodna automatyczna  
kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	230V 50/60Hz	<p>Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* zawiera moduł oświetlenia awaryjnego z autotestem</li> <li>* posiada certyfikat CNBOP</li> <li>* obudowa i klosz wykonane z wysokoudarowego poliwęglanu</li> <li>* czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu</li> <li>* regulacja progu zadziałania w zależności od jasności otoczenia oraz czas świecenia po zaniku ruchu</li> <li>* wydajne diody LED SMD</li> <li>* automatyczna kostka przyłączeniowa</li> <li>* trwałość ponad 30 tys. godzin</li> <li>* łatwy montaż</li> </ul>
Moc	15W	
Współczynnik mocy	0,98 (tryb czuwania i pracy)	
Strumień świetlny	1650 lm	
Skuteczność	110 lm/W	
Temperatura barwowa	4500K	
Obszar detekcji	360°	
Zakres detekcji ruchu	do 14m	
Próg jasności załączenia lampy	reg.: $\leq 1$ lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; $\infty$	
Czas świecenia po zaniku ruchu	reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120s	
Czas świecenia przy awarii zasilania	$\geq 60$ min.	
Akumulator	NiMH, 3.6V, 800-1200 mAh	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP40	
Klasa ochronności	II	
Wymiary	$\varnothing$ 290 x 60 mm	
Masa	0,61 kg	

DETECTA EMERGENCY jest wersją chętnie nabywanej oprawy DETECTA, wyposażoną dodatkowo w moduł oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego z autotestem zapewniający świecenie przez co najmniej 1 godzinę od chwili awarii zasilania. We wszystkich oferowanych wersjach mocy oprawa DETECTA EMERGENCY posiada certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Czujnik ruchu typu PIR oraz czujnik natężenia światła dbają o to, aby lampa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest zbyt niski, a w zasięgu detekcji wykryto ruch. Lampa jest bezobsługowa, a trwałość źródła światła to ponad 30 tys. godzin ciągłego świecenia. Może być montowana na dowolnej płaskiej powierzchni, najlepiej na wysokości ok. 2,5 m.

**230V**  
50/60Hz

**15**  
WAT

**PF 0,98**

**$\geq 110$**   
lm/W

**4500K**

PIR

**360°**

**14m**  
max

**<1lx- $\infty$**

**15-120s**

**$\geq 1h$**

**<24h** **100%**

**IK 10**

**IP 40**

**0,61**  
kg

