

# VOLTEA™







światło zawsze przed Tobą



## TINA Zmierzch

13W 15W 24W

oprawa LED z czujnikiem zmierzchu



POLIWĘGLAN

Wytrzymała obudowa i klosz z poliwęglanu



Automatycznie włącza się o zmierzchu



Diody LED równomiernie rozmieszczone na płycie



Sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu



Metalowa klamra ułatwiająca montaż



Wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	230V 50/60Hz			<p>Automatyczne włączanie i wyłączenie uzależnione od jasności otoczenia, Oświetlenie wejść do budynków, portali, wiatrołapów.</p> <p>* obudowa i klosz z poliwęglanu</p> <p>* sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu</p> <p>* wysokosprawne diody LED SMD</p> <p>* metalowa klamra ułatwiająca montaż</p> <p>* wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa</p> <p>* trwałość 30 tys. godzin</p>
Moc	13W	15W	24W	
Współczynnik mocy	0,8			
Strumień świetlny	1083 lm	1333 lm	1800 lm	
Skuteczność	75-89 lm/W			
Temp. barwowa	4300K			
Stopień odwzorowania barw	Ra≥85			
Próg jasności załączenia lampy	regulowany : 5 - 200 lx			
Odporność na uderzenia	IK10			
Stopień szczelności	IP54			
Klasa ochronności	II			
Wymiary	Ø220x54	280x54 mm		
Masa	0,51 kg	0,76 kg	0,84 kg	

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego na uderzenia poliwęglanu. Bardzo równomiernie rozproszony strumień światła uzyskano przez użycie odpowiedniego klosza oraz dobrze zaprojektowanego modułu LED. Zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę przyjazną w montażu. Wysoka klasa szczelności IP 54 rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków nie narażone na bezpośredni strumień wody. W tej linii produktów dostępne są również wersje z czujnikiem ruchu i zmierzchu - TINA Duomatic i TINA Square Duomatic oraz bez czujników TINA i TINA Square.

