

# VOLTEA™

światło zawsze przed Tobą



## TINA Multipower Zmierzch

6W-13W

6W-15W-24W

oprawa LED z czujnikiem zmierzchu



### MULTIPOWER



POLIWĘGLAN

Klosz z wytrzymałego poliwęglanu



Płaska konstrukcja o stopniu szczelności IP54



Funkcja MULTIPOWER  
możliwość zmiany mocy



Sterownik DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu



Metalowa klamra ułatwiająca montaż



Wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa

Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz	
Moc (przełączana)	6W-13W	6W-15W-24W
Współczynnik mocy	0,95	
Strumień świetlny	1350 lm	2600 lm
Skuteczność	>100 lm/W	
Temperatura barwowa	4000K	
Stopień odwzorowania barw	Ra 80	
Próg jasności załączenia lampy	regulowany : 5 - 200 lx	
Odporność na uderzenia	IK10	
Stopień szczelności	IP54	
Klasa ochronności	II	
Wymiary	Ø 220 x 54	Ø 280 x 54
Masa	0,51 kg	0,78 kg

Automatyczne włączanie i wyłączenie uzależnione od jasności otoczenia, Oświetlenie wejść do budynków, portali, wiatrołapów.

- \* klosz z wytrzymałego poliwęglanu
- \* funkcja MULTIPOWER - możliwość zmiany mocy oprawy
- \* sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu
- \* wysokosprawne diody LED SMD
- \* metalowa klamra ułatwiająca montaż
- \* wygodna automatyczna kostka przyłączeniowa
- \* trwałość 30 tys. godzin

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego na uderzenia poliwęglanu. Bardzo równomiernie rozproszony strumień światła uzyskano przez użycie odpowiedniego klosza oraz dobrze zaprojektowanego modułu LED. Zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę przyjazną w montażu. Wysoka klasa szczelności IP 54 rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków nie narażone na bezpośredni strumień wody. Ta linia produktów obejmuje oprawy okrągłe i kwadratowe bez czujników (TINA Square Multipower). Wszystkie dostępne są w wersji z czujnikiem zmierzchu (Multipower Zmierzch) oraz w wersji ze zintegrowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu (Multipower Sensor), której parametry pracy można łatwo zmieniać za pomocą opcjonalnego

